



STETOSKOP.PL

Nasza firma powstała w 1983 roku i od początku działalności związana była z produkcją stetoskopów. Wiele lat ściśle współpracowaliśmy z polskimi firmami KAMED i YAVIT współtworząc ich rynkową ofertę stetoskopów. Jesteśmy jedyną firmą w Europie i jedną z nielicznych na świecie, która posiada własną produkcję drenów akustycznych do stetoskopów. Od lat utrzymujemy najwyższą, stabilną jakość wyrobów.



W roku 2016 **STETOSKOP.PL** prezentuje autorską kolekcję stetoskopów ze stali nierdzewnej.

W stetoskopach CARDIO, SUPRIMA, OPTIMA, UNIMA, EXACTA zawarta jest suma wiedzy i wieloletnich doświadczeń wybitnych polskich fachowców, którzy przez lata tworzyli historię "polskiej szkoły" w produkcji stetoskopów akustycznych.

Nasza produkcja w 100% ma miejsce w Polsce. Wszystkie elementy wytwarzane są z atestowanych materiałów zgodnie z procedurami obowiązującymi na terenie UE. Gwarantujemy stabilność oferty, sprawny serwis i dostępność części zamiennych.

Ładne, Trwałe, ... Najlepsze

Data wydania maj 2016 © **STETOSKOP.PL**

Zawarte w niniejszym Katalogu informacje, dane techniczne i zdjęcia dotyczą prezentacji produktów w oparciu o dane dostępne w chwili publikacji. STETOSKOP.PL zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Ten Katalog nie może być kopiowany lub powielany w jakiegokolwiek formie, w całości lub w części bez zgody STETOSKOP.PL. Aktualne i szczegółowe informacje oraz ogólne warunki Umowy sprzedaży publikowane są na www.stetoskop.pl.



CARDIO CLASSIC jest stetoskopem kardiologicznym o tradycyjnej budowie przeznaczonym do badania dorosłych pacjentów. Głowica pracuje w układzie membrana/lejek. Głęboki lejek, dawniej nazywany "sercówką", pozwala na wysłuchiwanie najniższych tonów. Niewielka średnica lejka daje możliwość ograniczenia pola osłuchowego. Stetoskop o bardzo silnym wzmocnieniu akustycznym przenoszący dźwięki w szerokim zakresie badanych częstotliwości (20-1500 Hz.) skonstruowany w celu szczególnego wzmocnienia niskich częstotliwości (20-150 Hz.).

BUDOWA

- Dwustronna, ciężka głowica o oryginalnym kształcie wykonana ze stali nierdzewnej. Bardzo duża średnica membrany zapewnia głośny odbiór dźwięków oraz pozwala na wysłuchiwanie najniższych tonów. Przełącznik głowicy obrotowy. Tłoczek przełącznika z chromowanego mosiądzu pasowany w korpusie z wyjątkową precyzją zapewniającą wysoką szczelność akustyczną i wieloletnie prawidłowe działanie. "Pływająca" membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym zachowuje niezmiennie parametry mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do czaszy głowicy przy pomocy pierścieni z syntetycznej gumy. Pierścienie zapewniają "ciepły dotyk" głowicy do ciała pacjenta.

- Ramiona liry połączone podwójną sprężyną ukrytą w drenie. Sprężyny liry posadowione w specjalnym kanale niezależnym od kanału akustycznego. Dwukanałowy, antystatyczny dren z pogrubionymi ściankami dla dobrej izolacji od zewnętrznych zakłóceń. Kanały akustyczne o małej średnicy, specjalnie zaprojektowane dla wzmocnienia niskich tonów.

- Miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiękzonego PCV o cienkich, elastycznych ściankach idealnie dopasowujące się do zewnętrznego kształtu kanału słuchowego. Oliwki o perfekcyjnie gładkiej, "szklistej" powierzchni zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i higienę pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu wewnętrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz pierścienie głowicy wykonane w tym samym kolorze.

Stetoskop nie posiada części wykonanych z naturalnego latexu.

ZESTAW

Stetoskop wyposażony w użytkowy, futerał ochronny z czarnej codury wraz z kompletem części zamiennych umieszczonych w wewnętrznej kieszeni futerału (2 kpl. oliwek, membrany, pierścienie). Pakowany w dwuczęściowe, estetyczne pudełko.

Do wyrobu dołączona instrukcja użytkowania oraz karta z 5-letnią gwarancją producenta.



INDEX : SPL-CC/0X		czarny szary granatowy niebieski czerwony bordowy ciemno zielony jasno zielony fioletowy									NAZWA KOLORU	
DATA : 2016-04-04												
Długość całkowita	72 cm	01	02	03	04	05	06	07	08	09		Kod koloru
Waga całkowita	222 g	9005	7038	5002	5012	2002	4004	6004	6017	4005		RAL numer
		Black C	444C	282C	2915C	187C	229C	3308C	556C	2695C		PANTONE numer
Waga głowicy	122 g	CARDIO CLASSIC									cena : 310,00 zł.	
Średnica membrany	47,7 mm											
Średnica lejka	26,0 mm											
Średnica kanału akustycznego	2x3,0 mm											

STRONA 4

**BUDOWA**

- Dwustronna, ciężka głowica o oryginalnym kształcie wykonana ze stali nierdzewnej. Czasza głowicy pod małą membraną wypłyconą w celu ograniczenia objętości powietrza w falowodzie i podniesienia czułości membrany. Przełącznik głowicy obrotowy. Tłoczek przełącznika z chromowanego mosiądzu pasowany w korpusie z wyjątkową precyzją zapewniającą wysoką szczelność akustyczną i wieloletnie prawidłowe działanie. "Pływające" membrany z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym zachowują niezmiennie parametry mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do czaszy głowicy przy pomocy pierścienia z syntetycznej gumy. Pierścienie zapewniają "ciepły dotyk" głowicy do ciała pacjenta.

- Ramiona liry połączone podwójną sprężyną ukrytą w drenie. Sprężyny liry posadowione w specjalnym kanale niezależnym od kanału akustycznego. Dwukanałowy, antystatyczny dren z pogrubionymi ściankami dla dobrej izolacji od zewnętrznych zakłóceń. Kanały akustyczne o małej średnicy, specjalnie zaprojektowane dla wzmocnienia niskich tonów.

- Miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiękczonego PCV o cienkich, elastycznych ściankach idealnie dopasowujące się do zewnętrznego kształtu kanału słuchowego. Oliwki o perfekcyjnie gładkiej, "szklistej" powierzchni zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i higienę pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu wewnętrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz pierścienie głowicy wykonane w tym samym kolorze.

Stetoskop nie posiada części wykonanych z naturalnego latexu.

ZESTAW

Stetoskop wyposażony w futerał ochronny z czarnej codury wraz z kompletem części zamiennych umieszczonych w wewnętrznej kieszeni futerału (2 kpl. oliwek, membrany, pierścienie). Pakowany w dwuczęściowe, estetyczne pudełko. Do wyrobu dołączona instrukcja użytkowania oraz karta z 5-letnią gwarancją producenta.



INDEX : SPL-CD/0X		czarny szary granatowy niebieski czerwony bordowy ciemno zielony jasno zielony fioletowy									NAZWA KOLORU	
DATA : 2016-04-04												
Długość całkowita	72 cm	01	02	03	04	05	06	07	08	09		Kod koloru
Waga całkowita	230 g	9005	7038	5002	5012	2002	4004	6004	6017	4005		RAL numer
		Black C	444C	282C	2915C	187C	229C	3308C	556C	2695C		PANTONE numer
Waga głowicy	130 g	CARDIO DUAL									cena : 310,00 zł.	
Średnica membrany 1	47,7 mm											
Średnica membrany 2	26,0 mm											
Średnica kanału akustycznego	2x3,0 mm											

STRONA 5



BUDOWA

- Dwustronna, solidna głowica o oryginalnym kształcie wykonana ze stali nierdzewnej. Przełącznik głowicy obrotowy. Tłoczek przełącznika ze chromowanego mosiądzu pasowany w korpusie z wyjątkową precyzją zapewniającą wysoką szczelność akustyczną i wieloletnie prawidłowe działanie. "Pływająca" membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym zachowuje niezmiennie parametry mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do czaszy głowicy przy pomocy pierścieni z syntetycznej gumy. Pierścienie zapewniają "ciepły dotyk" głowicy do ciała pacjenta.

- Ramiona liry połączone podwójną sprężyną ukrytą w drenie. Sprężyny liry posadowione w specjalnym kanale niezależnym od kanału akustycznego. Jednokanałowy, antystatyczny dren z pogrubionymi ściankami dla dobrej izolacji od zewnętrznych zakłóceń. Kanał akustyczny o średnicy 4,5 mm zapewnia doskonałą transmisję dźwięków w pełnym zakresie osłuchiwaných częstotliwości.

- Miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiękzonego PCV o cienkich, elastycznych kształtach idealnie dopasowujące się do zewnętrznego kształtu kanału słuchowego. Oliwki o perfekcyjnie gładkiej, "szklistej" powierzchni zapewniają wyjątkowy komfort użytkowania i higienę pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu wewnętrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz pierścienie głowicy wykonane w tym samym kolorze.

Stetoskop nie posiada części wykonanych z naturalnego latexu.

ZESTAW

Stetoskop wyposażony w użytkowy futerał z czarnej codury wraz z kompletem części zamiennych umieszczonych w wewnętrznej kieszeni futerału (2 kpl. oliwek, membrany, pierścienie). Pakowany w dwuczęściowe, estetyczne pudełko ochronne.

Do wyrobu dołączona instrukcja użytkowania oraz karta z 3-letnią gwarancją producenta.

SUPRIMA CLASSIC to stetoskop internistyczny z klasyczną głowicą dwustronną w układzie membrana/lejek zaprojektowany do badania dorosłych pacjentów. Perfekcyjnie wykonana głowica o wyjątkowej szczelności akustycznej doskonale sprawdza się w trudnych warunkach wywołanych zewnętrznym hałasem. Stetoskop o silnym wzmacnieniu akustycznym przenoszący dźwięki w szerokim zakresie badanych częstotliwości (50-1500 Hz.).



INDEX : SPL-SC/0X											NAZWA KOLORU
DATA : 2016-04-04		czarny	szary	granatowy	niebieski	czerwony	bordowy	ciemno zielony	jasno zielony	fioletowy	
Długość całkowita	71 cm	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Kod koloru
Waga całkowita	191 g	9005	7038	5002	5012	2002	4004	6004	6017	4005	RAL numer
Waga głowicy	94 g	Black C	444C	282C	2915C	187C	229C	3308C	556C	2695C	PANTONE numer
Średnica membrany	43,8 mm	SUPRIMA CLASSIC									cena : 220,00 zł.
Średnica lejka	26,0 mm										
Średnica kanału akustycznego	4,5 mm										

**BUDOWA**

- Dwustronna, solidna głowica typu Dual o oryginalnym kształcie wykonana ze stali nierdzewnej. Przetątnik głowicy obrotowy. Tłoczek przetątnika z chromowanego mosiądzu pasowany w korpusie z wyjątkową precyzją zapewniającą wysoką szczelność akustyczną i wieloletnie prawidłowe działanie. "Pływające" membrany z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym zachowują niezmiennie parametry mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do czaszy głowicy przy pomocy pierścieni z syntetycznej gumy. Pierścienie zapewniają "ciepły dotyk" głowicy do ciała pacjenta.

- Ramiona liry połączone podwójną sprężyną ukrytą w drenie. Sprężyny liry posadowione w specjalnym kanale niezależnym od kanału akustycznego. Jednokanałowy, antystatyczny dren z pogrubionymi ściankami dla dobrej izolacji od zewnętrznych zakłóceń. Kanał akustyczny o średnicy 4,5 mm zapewnia doskonałą transmisję dźwięków w pełnym zakresie osłuchiwanego częstotliwości.

- Miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiękzonego PCV o cienkich, elastycznych ściankach idealnie dopasowujące się do zewnętrznego kształtu kanału słuchowego. Oliwki o perfekcyjnie gładkiej, "szklistej" powierzchni zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i higienę pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu wewnętrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz pierścienie głowicy wykonane w tym samym kolorze.

Stetoskop nie posiada części wykonanych z naturalnego latexu.

ZESTAW

Stetoskop wyposażony w futerał ochronny z czarnej codury wraz z kompletem części zamiennych umieszczonych w wewnętrznej kieszeni futerału (2 kpl. oliwek, membrany, pierścienie). Pakowany w dwuczęściowe, estetyczne pudełko. Do wyrobu dołączona instrukcja użytkowania oraz karta z 3-letnią gwarancją producenta.

SUPRIMA DUAL to stetoskop przeznaczony dla lekarzy internistów preferujących osłuchiwanie za pomocą membrany. Posiada dwustronną głowicę typu Dual wyposażoną w dwie membrany o różnej średnicy. Umożliwia to badanie dorosłych i dzieci a mała membrana pozwala dodatkowo na ograniczenie obszaru badanego miejsca. Perfekcyjnie wykonana głowica o wyjątkowej szczelności akustycznej doskonale sprawdza się w trudnych warunkach wywołanych zewnętrznym hałasem. Czasza głowicy pod małą membraną wypłycona w celu ograniczenia objętości powietrza w falowodzie i zwiększenia czułości membrany. Stetoskop o silnym wzmocnieniu akustycznym przenoszący dźwięki w szerokim zakresie badanych częstotliwości (50-1500 Hz.).



INDEX : SPL-SD/0X		czarny szary granatowy niebieski czerwony bordowy ciemno zielony jasno zielony fioletowy									NAZWA KOLORU
DATA : 2016-04-04											
Długość całkowita	71 cm	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Kod koloru
		9005	7038	5002	5012	2002	4004	6004	6017	4005	RAL numer
Waga całkowita	195 g	Black C	444C	282C	2915C	187C	229C	3308C	556C	2695C	PANTONE numer
Waga głowicy	98 g	SUPRIMA DUAL									cena : 220,00 zł.
Średnica membrany 1	43,8 mm										
Średnica membrany 2	26,0 mm										
Średnica kanału akustycznego	4,5 mm										

STRONA 7



BUDOWA

- Dwustronna, lekka głowica w klasycznym kształcie wykonana ze stali nierdzewnej. Przetącnik głowicy obrotowy. Tłoczek przetącnika z chromowanego mosiądzu pasowany w korpusie z wyjątkową precyzją zapewniającą wysoką szczelność akustyczną i wieloletnie prawidłowe działanie. "Pływająca" membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym zachowuje niezmiennie parametry mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do czaszy głowicy przy pomocy pierścieni z syntetycznej gumy. Pierścienie zapewniają "ciepły dotyk" głowicy do ciała pacjenta.

- Aluminiowa lira z pojedynczą sprężyną schowaną w drenie. Sprężyna liry posadowiona w drenie typu Profil w specjalnym, własnym kanale sąsiadującym z kanałem akustycznym. Jednokanałowy, antystatyczny dren wykonany ze zmiękzonego PCV. Kanał akustyczny o średnicy 4,0 mm zapewnia doskonałą transmisję dźwięków w pełnym zakresie osłuchiwanych częstotliwości.

- Miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiękzonego PCV o cienkich, elastycznych ściankach idealnie dopasowujące się do zewnętrznego kształtu kanału słuchowego. Oliwki o perfekcyjnie gładkiej, "szklistej" powierzchni zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i higienę pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu wewnętrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz pierścienie głowicy wykonane w tym samym kolorze. Stetoskop nie posiada części wykonanych z naturalnego latexu.

ZESTAW

Stetoskop pakowany w dwuczęściowe, estetyczne pudełko wraz z kompletem części zamiennych: oliwki, membrana, pierścienie. Opcjonalnie może być dodany użytkowy futerał ochronny z czarnej codury. Do wyrobu dołączona instrukcja użytkowania oraz karta z 3-letnią gwarancją producenta.



INDEX : SPL-OA/OX											NAZWA KOLORU
DATA : 2016-04-04		czarny szary granatowy niebieski czerwony bordowy ciemno zielony jasno zielony fioletowy									
Długość całkowita	71 cm	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Kod koloru
Waga całkowita	115 g	9005	7038	5002	5012	2002	4004	6004	6017	4005	RAL numer
Waga głowicy	55 g	Black C	444C	282C	2915C	187C	229C	3308C	556C	2695C	PANTONE numer
Średnica membrany	43,8 mm	OPTIMA ADULT									cena : 125,00 zł.
Średnica lejka	23,0 mm										
Średnica kanału akustycznego	4,0 mm										

STRONA 8



BUDOWA

- Dwustronna, lekka głowica w klasycznym kształcie wykonana ze stali nierdzewnej. Przetątnik głowicy obrotowy. Tłoczek przetątnika z chromowanego mosiądzu pasowany w korpusie z wyjątkową precyzją zapewniającą wysoką szczelność akustyczną i wieloletnie prawidłowe działanie. "Pływająca" membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym zachowuje niezmiennie parametry mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do czaszy głowicy przy pomocy pierścieni z syntetycznej gumy. Pierścienie zapewniają "ciepły dotyk" głowicy do ciała pacjenta.

- Aluminiowa lira z pojedynczą sprężyną schowaną w drenie. Sprężyna liry posadowiona w drenie typu Profil w specjalnym, własnym kanale sąsiadującym z kanałem akustycznym. Jednokanałowy, antystatyczny dren wykonany ze zmiękzonego PCV. Kanał akustyczny o średnicy 4,0 mm zapewnia doskonałą transmisję dźwięków w pełnym zakresie osłuchiwanego częstotliwości.

- Miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiękzonego PCV o cienkich, elastycznych ściankach idealnie dopasowujące się do zewnętrznego kształtu kanału słuchowego. Oliwki o perfekcyjnie gładkiej, "szklistej" powierzchni zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i higienę pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu wewnętrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz pierścienie głowicy wykonane w tym samym kolorze. Stetoskop nie posiada części wykonanych z naturalnego lateksu.

ZESTAW

Stetoskop pakowany w dwuczęściowe, estetyczne pudełko wraz z kompletem części zamiennych: oliwki, membrana, pierścienie. Opcjonalnie może być dodany użytkowy futerał ochronny z czarnej codury. Do wyrobu dołączona instrukcja użytkowania oraz karta z 3-letnią gwarancją producenta.



INDEX : SPL-OP/0X											NAZWA KOLORU
DATA : 2016-04-04		czarny	szary	granatowy	niebieski	czerwony	bordowy	ciemno zielony	jasno zielony	fioletowy	
Długość całkowita	70 cm	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Kod koloru
		9005	7038	5002	5012	2002	4004	6004	6017	4005	RAL numer
Waga całkowita	107 g	Black C	444C	282C	2915C	187C	229C	3308C	556C	2695C	PANTONE numer
		OPTIMA PEDIATRIC									cena : 125,00 zł.
Waga głowicy	47 g										
Średnica membrany	34,5 mm										
Średnica lejka	23,0 mm										
Średnica kanału akustycznego	4,0 mm										



BUDOWA

- Dwustronna, lekka głowica w klasycznym kształcie wykonana ze stali nierdzewnej. Przełącznik głowicy obrotowy. Tłoczek przełącznika z chromowanego mosiądzu pasowany w korpusie z wyjątkową precyzją zapewniającą wysoką szczelność akustyczną i wieloletnie prawidłowe działanie. "Pływająca" membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym zachowuje niezmiennie parametry mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do czaszy głowicy przy pomocy pierścieni z syntetycznej gumy. Pierścienie zapewniają "ciepły dotyk" głowicy do ciała pacjenta.

- Aluminiowa lira z pojedynczą sprężyną schowaną w drenie. Sprężyna liry posadowiona w drenie typu Profil w specjalnym, własnym kanale sąsiadującym z kanałem akustycznym. Jednokanałowy, antystatyczny dren wykonany ze zmiękzonego PCV. Kanał akustyczny o średnicy 4,0 mm zapewnia doskonałą transmisję dźwięków w pełnym zakresie osłuchiwanego częstotliwości..

- Miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiękzonego PCV o cienkich, elastycznych ściankach idealnie dopasowujące się do zewnętrznego kształtu kanału słuchowego. Oliwki o perfekcyjnie gładkiej, "szklistej" powierzchni zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i higienę pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu wewnętrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz pierścienie głowicy wykonane w tym samym kolorze. Stetoskop nie posiada części wykonanych z naturalnego latexu.

ZESTAW

Stetoskop pakowany w dwuczęściowe, estetyczne pudełko wraz z kompletem części zamiennych: oliwki, membrana, pierścienie. Opcjonalnie może być dodany użytkowy futerał ochronny z czarnej codury. Do wyrobu dołączona instrukcja użytkowania oraz karta z 3-letnią gwarancją producenta.



INDEX : SPL-OI/OX											NAZWA KOLORU
DATA : 2016-04-04		czarny	szary	granatowy	niebieski	czerwony	bordowy	ciemno zielony	jasno zielony	fioletowy	
Długość całkowita	70 cm	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Kod koloru
		9005	7038	5002	5012	2002	4004	6004	6017	4005	RAL numer
Waga całkowita	96 g	Black C	444C	282C	2915C	187C	229C	3308C	556C	2695C	PANTONE numer
		OPTIMA INFANT									cena : 125,00 zł.
Waga głowicy	36 g										
Średnica membrany	29,7 mm										
Średnica lejka	20,0 mm										
Średnica kanału akustycznego	4,0 mm										



BUDOWA

- Płaska, solidna głowica wykonana ze stali nierdzewnej. Wykonanie jednostronne, brak obrotowego przełącznika oznacza pracę jedynie w trybie membrany. Kształt umożliwia łatwe wsunięcie pod ubranie pacjenta. "Pływająca" membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym zachowuje niezmiennie parametry mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do czaszy głowicy przy pomocy pierścienia z syntetycznej gumy. Pierścień zapewnia "ciepły dotyk" głowicy do ciała pacjenta.

- Mosiężna, chromowana lira z podwójną sprężyną. Sprężyna liry schowana w drenie typu Suprima we własnym kanale odseparowanym od kanału akustycznego. Dren grubościenny, jednokanałowy wykonany ze zmiękzonego PCV skutecznie ogranicza zakłócenia zewnętrzne. Kanał akustyczny o średnicy 4,5 mm zapewnia doskonałą transmisję dźwięków w pełnym zakresie osłuchiwanych częstotliwości..

- Miękkie końcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiękczonego PCV o elastycznych ściankach idealnie dopasowują się do zewnętrznego kształtu kanału słuchowego zapewniając szczelność akustyczną. Oliwki o perfekcyjnie gładkiej, "szklistej" powierzchni zapewniają wyjątkowy komfort użytkowania i higienę pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu wewnętrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz pierścienie głowicy wykonane w tym samym kolorze. Stetoskop nie posiada części wykonanych z naturalnego latexu.

ZESTAW

Stetoskop w komplecie z użytkowym, ochronnym futerałem z czarnej codury i kompletem części zamiennych w wewnętrznej kieszeni futerału. Całość zapakowana w dwuczściowe, estetyczne pudełko. Do wyrobu dołączona instrukcja użytkowania oraz karta z 3-letnią gwarancją producenta.



INDEX : SPL-U/0X											NAZWA KOLORU
DATA : 2016-04-04		czarny	szary	granatowy	niebieski	czerwony	bordowy	ciemno zielony	jasno zielony	fioletowy	
Długość całkowita	71 cm	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Kod koloru
Waga całkowita	152 g	9005	7038	5002	5012	2002	4004	6004	6017	4005	RAL numer
Waga głowicy	55 g	Black C	444C	282C	2915C	187C	229C	3308C	556C	2695C	PANTONE numer
Średnica membrany	43,8 mm	UNIMA									cena : 175,00 zł.
Średnica kanału akustycznego	4,5 mm										



EXACTA to podstawowy, jednostronny model w naszej rodzinie stetoskopów. Polecamy go anestezjologom, ratownikom medycznym, pielęgniarce do podstawowych badań diagnostycznych. Idealny do zestawów z ciśnieniomierzem mechanicznym. Głowica wykonana ze stali nierdzewnej, z dużą starannością, konstrukcyjnie pozbawiona przełącznika obrotowego jest w praktyce bezawaryjna.

BUDOWA

- Jednostronna, lekka głowica wykonana ze stali nierdzewnej. "Pływająca" membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym zachowuje niezmiennie parametry mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do czaszy głowicy przy pomocy pierścienia z syntetycznej gumy. Pierścień zapewnia "ciepły dotyk" głowicy do ciała pacjenta.

- Aluminiowa lira z pojedynczą sprężyną schowaną w drenie. Sprężyna liry posadowiona w drenie typu Profil w specjalnym, własnym kanale sąsiadującym z kanałem akustycznym. Jednokanałowy, antystatyczny dren wykonany ze zmiękzonego PCV. Kanał akustyczny o średnicy 4,0 mm zapewnia doskonałą transmisję dźwięków w pełnym zakresie osłuchiwanego częstotliwości..

- Miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiękzonego PCV o cienkich, elastycznych ściankach idealnie dopasowujące się do zewnętrznego kształtu kanału słuchowego. Oliwki o perfekcyjnie gładkiej, "szklistej" powierzchni zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i higienę pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu wewnętrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz pierścień głowicy wykonane w tym samym kolorze. Stetoskop nie posiada części wykonanych z naturalnego latexu.

ZESTAW

Stetoskop pakowany w dwuczęściowe, estetyczne pudełko wraz z kompletem części zamiennych: oliwki, membrana, pierścień. Opcjonalnie może być dodany użytkowy futerał ochronny z czarnej codury. Do wyrobu dołączona instrukcja użytkowania oraz karta z 3-letnią gwarancją producenta.



INDEX : SPL-E/0X											NAZWA KOLORU
DATA : 2016-04-04		czarny szary granatowy niebieski czerwony bordowy ciemno zielony jasno zielony fioletowy									
Długość całkowita	71 cm	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Kod koloru
Waga całkowita	92 g	9005	7038	5002	5012	2002	4004	6004	6017	4005	RAL numer
Waga głowicy	32 g	Black C	444C	282C	2915C	187C	229C	3308C	556C	2695C	PANTONE numer
Średnica membrany	43,8 mm	EXACTA									cena : 69,00 zł.
Średnica kanału akustycznego	4,0 mm										

Posiadamy w stałej ofercie wszystkie części zamienne do naszych stetoskopów. Podane ceny są cenami brutto.
Podatek VAT na części sprzętu medycznego wynosi 23 %.

Oliwki

cena za 2 szt. (kpl) - 16,00 zł.

Miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki) stetoskopu. Dostępne w różnych kolorach. Mocowane do liry poprzez nakręcenie. Gwint w wewnętrznej, metalowej tulejce M5. Wykonane ze zmiękzonego PCV.



Dren Standard

cena za 1 szt. - 15,00 zł.

Dren akustyczny do stetoskopu przeznaczony do montażu z lirą z "odkrytą" sprężyną. Materiał miękkie PCV. Długość całkowita 56 cm, średnica kanału akustycznego 4,0 mm. Dostępny w różnych kolorach.



Dren Profil

cena 1 szt. - 24,00 zł.


Dren akustyczny do stetoskopu stosowany do montażu z lirą z "ukrytą" sprężyną. Sprężyna liry schowana w drenie w specjalnym kanale sąsiadującym z kanałem akustycznym. Materiał miękkie PCV. Długość całkowita 56 cm, średnica wewnętrzna 4,0 mm. Dostępny w różnych kolorach.



Dren Suprima

cena za 1 szt. - 43,00 zł



Grubościenny, jednokanałowy dren akustyczny do stetoskopu wyposażonego w lirę z "ukrytą" podwójną sprężyną. Sprężyny liry posadowione w specjalnym kanale wewnątrz drenu, który jest niezależny od kanału akustycznego. Materiał miękkie PCV. Długość całkowita 56 cm, średnica kanału akustycznego 4,5 mm. Dostępny w różnych kolorach.



Dren Cardio

cena za 1 szt. - 58,00 zł.

Dren akustyczny przeznaczony do stetoskopów kardiologicznych. Dwa wewnętrzne, odrębne kanały akustyczne o małej średnicy 3,0 mm. Ściany drenu o dużej grubości. Montowany z lirą z "ukrytą" podwójną sprężyną. Sprężyny liry posadowione w specjalnym kanale wewnątrz drenu, który jest niezależny od kanału akustycznego. Materiał miękkie PCV. Długość całkowita 56 cm. Dostępny w różnych kolorach.



Posiadamy w stałej ofercie wszystkie części zamienne do naszych stetoskopów. Podane ceny są cenami brutto.
Podatek VAT na części sprzętu medycznego wynosi 23 %.

Futurały

mały cena za 1 szt - 39,00 zł. ; duży cena za 1 szt - 44,00 zł.


Futurały ochronne stetoskopu w dwóch rozmiarach. Duży 29 x 12 cm i mały 24 x 10 cm. Duży stosowany do stetoskopów CARDIO, SUPRIMA oraz UNIMA. Mały może być użyty do stetoskopów serii OPTIMA oraz stetoskopu EXACTA. Szyte w tradycyjnej technologii z bardzo mocnego i odpornego na ścieranie materiału Codura w kolorze czarnym. Międzywarstwa w postaci pianki poliuretanowej dla ochrony mechanicznej i termicznej, wewnątrz materiał wykończeniowy, miękki w kolorze czarnym. Szwy zabezpieczone usztywniającą taśmą z PCV. Zamykany na zamek błyskawiczny. Wewnątrz specjalna kieszonka na części zamienne do stetoskopu. Futurały szyte wg. projektu STETOSKOP.PL.



Membrany

cena za 1 szt. - 12,00 zł.


Membrana głowicy. Średnica zależna od typu stetoskopu. Wykonane z folii epoksydowej zbrojonej siatką z włókna szklanego.



Pierścienie

cena za 1 szt. - 12,00 zł.

Miękkie obrzeża "ocieplające" głowicy stetoskopu. Pierścienie membrany i pierścienie lejka. Wykonane z syntetycznej gumy. Dostępne w różnych kolorach i różnych rozmiarach zależnych od typu głowicy stetoskopu.



Lira z drenem Standard

cena za 1 szt. - 35,00 zł.


Zestaw może być zastosowany do stetoskopów EXACTA i OPTIMA oraz stetoskopów innych producentów, jeżeli średnica tłoczka głowicy nie przekracza 6 mm. Dostępne różne kolory drenów. Lira aluminiowa z pojedynczą sprężyną zewnętrzną.



Lira z drenem Profil

cena za 1 szt. - 56,00 zł.


Zestaw może być zastosowany do stetoskopów EXACTA i OPTIMA oraz stetoskopów innych producentów, jeżeli średnica tłoczka głowicy nie przekracza 6 mm. Dostępne różne kolory drenów. Lira aluminiowa z pojedynczą sprężyną ukrytą w drenie.



Lira z drenem Suprima

cena za 1 szt. - 74,00 zł.


Zestaw do zastosowania w stetoskopach SUPRIMA i UNIMA oraz w stetoskopach innych producentów, jeżeli średnica tłoczka głowicy zawiera się w granicach 5-7 mm. Dostępne różne kolory drenów. Lira mosiężna, chromowana z podwójną sprężyną.



Lira z drenem Cardio

cena za 1 szt. - 95,00 zł.

Specjalistyczny zestaw wyłącznie do stetoskopów typu CARDIO naszej produkcji. Dostępne różne kolory drenów. Lira mosiężna, chromowana z podwójną sprężyną.



Lira Standard

cena za 1 szt. - 20,00 zł.

Lira stetoskopu z pojedynczą, zewnętrzną sprężyną. Stosowana razem z drenem Standard. Materiał aluminium. Nakręcone oliwki, gwint M5.

