



CARDIO CLASSIC jest stetoskopem kardiologicznym o tradycyjnej budowie przeznaczonym do badania dorosłych pacjentów. Głowica pracuje w układzie membrana/lejek. Głęboki lejek, dawniej nazywany "sercówką", pozwala na wysłuchiwanie najniższych tonów. Niewielka średnica lejka daje możliwość ograniczenia pola osłuchowego. Stetoskop o bardzo silnym wzmocnieniu akustycznym przenoszący dźwięki w szerokim zakresie badanych częstotliwości (20-1500 Hz.) skonstruowany w celu szczególnego wzmocnienia niskich częstotliwości (20-150 Hz.).

BUDOWA

- Dwustronna, ciężka głowica o oryginalnym kształcie wykonana ze stali nierdzewnej. Bardzo duża średnica membrany zapewnia głośny odbiór dźwięków oraz pozwala na wysłuchiwanie najniższych tonów. Przełącznik głowicy obrotowy. Tłoczek przełącznika z chromowanego mosiądzu pasowany w korpusie z wyjątkową precyzją zapewniającą wysoką szczelność akustyczną i wieloletnie prawidłowe działanie. "Pływająca" membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym zachowuje niezmiennie parametry mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do czaszy głowicy przy pomocy pierścieni z syntetycznej gumy. Pierścienie zapewniają "ciepły dotyk" głowicy do ciała pacjenta.

- Ramiona liry połączone podwójną sprężyną ukrytą w drenie. Sprężyny liry posadowione w specjalnym kanale niezależnym od kanału akustycznego. Dwukanałowy, antystatyczny dren z pogrubionymi ściankami dla dobrej izolacji od zewnętrznych zakłóceń. Kanały akustyczne o małej średnicy, specjalnie zaprojektowane dla wzmocnienia niskich tonów.

- Miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiękzonego PCV o cienkich, elastycznych ściankach idealnie dopasowujące się do zewnętrznego kształtu kanału słuchowego. Oliwki o perfekcyjnie gładkiej, "szklistej" powierzchni zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i higienę pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu wewnętrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz pierścienie głowicy wykonane w tym samym kolorze. Stetoskop nie posiada części wykonanych z naturalnego lateksu.

ZESTAW

Stetoskop wyposażony w użytkowy, futerał ochronny z czarnej codury wraz z kompletem części zamiennych umieszczonych w wewnętrznej kieszeni futerału (2 kpl. oliwek, membrany, pierścienie). Pakowany w dwuczęściowe, estetyczne pudełko. Do wyrobu dołączona instrukcja użytkowania oraz karta z 5-letnią gwarancją producenta.



INDEX : SPL-CC/0X											NAZWA KOLORU
DATA : 2016-04-04		czarny	szary	granatowy	niebieski	czerwonawy	bordowy	ciemno zielony	jasno zielony	fioletowy	
Długość całkowita	72 cm	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Kod koloru
Waga całkowita	222 g	9005	7038	5002	5012	2002	4004	6004	6017	4005	RAL numer
Waga głowicy	122 g	Black C	444C	282C	2915C	187C	229C	3308C	556C	2695C	PANTONE numer
Średnica membrany	47,7 mm	CARDIO CLASSIC									Gwarancja 5 lat
Średnica lejka	26,0 mm	PPH STETOSKOP.PL 99-420 Łyszkowice, Daniek 2, Polska mob. +48 604 449 496 www.stetoskop.pl ; biuro@stetoskop.pl									
Średnica kanału akustycznego	2x3,0 mm	STETOSKOP.PL									