



BUDOWA

- Dwustronna, lekka głowica w klasycznym kształcie wykonana ze stali nierdzewnej. Przetątnik głowicy obrotowy. Tłoczek przetątnika z chromowanego mosiądzu pasowany w korpusie z wyjątkową precyzją zapewniającą wysoką szczelność akustyczną i wieloletnie prawidłowe działanie. "Pływająca" membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym zachowuje niezmiennie parametry mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do czaszy głowicy przy pomocy pierścieni z syntetycznej gumy. Pierścienie zapewniają "ciepły dotyk" głowicy do ciała pacjenta.

- Aluminiowa lira z pojedynczą sprężyną schowaną w drenie. Sprężyna liry posadowiona w drenie typu Profil w specjalnym, własnym kanale sąsiadującym z kanałem akustycznym. Jednokanałowy, antystatyczny dren wykonany ze zmiękzonego PCV. Kanał akustyczny o średnicy 4,0 mm zapewnia doskonałą transmisję dźwięków w pełnym zakresie osłuchiwanych częstotliwości.

- Miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiękzonego PCV o cienkich, elastycznych ściankach idealnie dopasowujące się do zewnętrznego kształtu kanału słuchowego. Oliwki o perfekcyjnie gładkiej, "szklistej" powierzchni zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i higienę pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu wewnętrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz pierścienie głowicy wykonane w tym samym kolorze. Stetoskop nie posiada części wykonanych z naturalnego latexu.

ZESTAW

Stetoskop pakowany w dwuczęściowe, estetyczne pudełko wraz z kompletem części zamiennych: oliwki, membrana, pierścienie. Opcjonalnie może być dodany użytkowy futerał ochronny z czarnej codury. Do wyrobu dołączona instrukcja użytkowania oraz karta z 3-letnią gwarancją producenta.



INDEX : SPL-OA/OX											NAZWA KOLORU
DATA : 2016-04-04		czarny	szary	granatowy	niebieski	czerwony	bordowy	ciemno zielony	jasno zielony	fioletowy	
Długość całkowita	71 cm	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Kod koloru
Waga całkowita	115 g	9005	7038	5002	5012	2002	4004	6004	6017	4005	RAL numer
Waga głowicy	55 g	Black C	444C	282C	2915C	187C	229C	3308C	556C	2695C	PANTONE numer
Średnica membrany	43,8 mm	OPTIMA ADULT									Gwarancja 3 lata
Średnica lejka	23,0 mm	PPH STETOSKOP.PL 99-420 Łyszkowice, Daniek 2, Polska mob. +48 604 449 496 www.stetoskop.pl ; biuro@stetoskop.pl									
Średnica kanału akustycznego	4,0 mm	STETOSKOP.PL									