



BUDOWA

- Dwustronna, lekka głowica w klasycznym kształcie wykonana ze stali nierdzewnej. Przełącznik głowicy obrotowy. Tłoczek przełącznika z chromowanego mosiądzu pasowany w korpusie z wyjątkową precyzją zapewniającą wysoką szczelność akustyczną i wieloletnie prawidłowe działanie. "Pływająca" membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym zachowuje niezmiennie parametry mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do czaszy głowicy przy pomocy pierścieni z syntetycznej gumy. Pierścienie zapewniają "ciepły dotyk" głowicy do ciała pacjenta.

- Aluminiowa lira z pojedynczą sprężyną schowaną w drenie. Sprężyna liry posadowiona w drenie typu Profil w specjalnym, własnym kanale sąsiadującym z kanałem akustycznym. Jednokanałowy, antystatyczny dren wykonany ze zmiękzonego PCV. Kanał akustyczny o średnicy 4,0 mm zapewnia doskonałą transmisję dźwięków w pełnym zakresie słuchiwanych częstotliwości.

- Miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiękzonego PCV o cienkich, elastycznych ściankach idealnie dopasowujące się do zewnętrznego kształtu kanału słuchowego. Oliwki o perfekcyjnie gładkiej, "szklistej" powierzchni zapewniające wyjątkowy komfort użytkownika i higienę pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu wewnętrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz pierścienie głowicy wykonane w tym samym kolorze. Stetoskop nie posiada części wykonanych z naturalnego lateksu.

ZESTAW

Stetoskop pakowany w dwuczęściowe, estetyczne pudełko wraz z kompletem części zamiennych: oliwki, membrana, pierścienie. Opcjonalnie może być dodany użytkowy futerał ochronny z czarnej codury. Do wyrobu dołączona instrukcja użytkowania oraz karta z 3-letnią gwarancją producenta.



INDEX : SPL-OI/OX											NAZWA KOLORU
DATA : 2016-04-04		czarny	szary	granatowy	niebieski	czerwony	bordowy	ciemno zielony	jasno zielony	fioletowy	Kod koloru
Długość całkowita	70 cm	01	02	03	04	05	06	07	08	09	RAL numer
Waga całkowita	96 g	9005	7038	5002	5012	2002	4004	6004	6017	4005	PANTONE numer
Waga głowicy	36 g	Black C	444C	282C	2915C	187C	229C	3308C	556C	2695C	
Średnica membrany	29,7 mm	OPTIMA INFANT									Gwarancja 3 lata
Średnica lejka	20,0 mm	PPH STETOSKOP.PL 99-420 Łyszkowice, Daniek 2, Polska mob. +48 604 449 496 www.stetoskop.pl ; biuro@stetoskop.pl									STETOSKOP.PL
Średnica kanału akustycznego	4,0 mm										