



BUDOWA

- Dwustronna, solidna głowica o oryginalnym kształcie wykonana ze stali nierdzewnej. Przełącznik głowicy obrotowy. Tłoczek przełącznika z chromowanego mosiądzu pasowany w korpusie z wyjątkową precyzją zapewniającą wysoką szczelność akustyczną i wieloletnie prawidłowe działanie. "Pływająca" membrana z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym zachowuje niezmiennie parametry mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do czaszy głowicy przy pomocy pierścieni z syntetycznej gumy. Pierścienie zapewniają "ciepły dotyk" głowicy do ciała pacjenta.

- Ramiona liry połączone podwójną sprężyną ukrytą w drenie. Sprężyny liry posadowione w specjalnym kanale niezależnym od kanału akustycznego. Jednokanałowy, antystatyczny dren z pogrubionymi ściankami dla dobrej izolacji od zewnętrznych zakłóceń. Kanał akustyczny o średnicy 4,5 mm zapewnia doskonałą transmisję dźwięków w pełnym zakresie osłuchiwanych częstotliwości..

- Miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiękczonego PCV o cienkich, elastycznych ściankach idealnie dopasowujące się do zewnętrznego kształtu kanału słuchowego. Oliwki o perfekcyjnie gładkiej, "szklistej" powierzchni zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i higienę pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu wewnętrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz pierścienie głowicy wykonane w tym samym kolorze.

Stetoskop nie posiada części wykonanych z naturalnego lateksu.

ZESTAW

Stetoskop wyposażony w użytkowy futerał z czarnej codury wraz z kompletem części zamiennych umieszczonych w wewnętrznej kieszeni futerału (2 kpl. oliwek, membrany, pierścienie). Pakowany w dwuczęściowe, estetyczne pudełko ochronne.

Do wyrobu dołączona instrukcja użytkowania oraz karta z 3-letnią gwarancją producenta.

SUPRIMA CLASSIC to stetoskop internistyczny z klasyczną głowicą dwustronną w układzie membrana/lejek zaprojektowany do badania dorosłych pacjentów. Perfekcyjnie wykonana głowica o wyjątkowej szczelności akustycznej doskonale sprawdza się w trudnych warunkach wywołanych zewnętrznym hałasem. Stetoskop o silnym wzmocnieniu akustycznym przenoszący dźwięki w szerokim zakresie badanych częstotliwości (50-1500 Hz.).



INDEX : SPL-SC/0X										NAZWA KOLORU
DATA : 2016-04-04	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Kod koloru
Długość całkowita 71 cm	9005	7038	5002	5012	2002	4004	6004	6017	4005	RAL numer
Waga całkowita 191 g	Black C	444C	282C	2915C	187C	229C	3308C	556C	2695C	PANTONE numer
Waga głowicy 94 g	SUPRIMA CLASSIC									Gwarancja 3 lata
Średnica membrany 43,8 mm	PPH STETOSKOP.PL 99-420 Łyszkowice, Daniek 2, Polska mob. +48 604 449 496 www.stetoskop.pl ; biuro@stetoskop.pl									
Średnica lejka 26,0 mm										
Średnica kanału akustycznego 4,5 mm										