

**BUDOWA**

- Dwustronna, solidna głowica typu Dual o oryginalnym kształcie wykonana ze stali nierdzewnej. Przetątnik głowicy obrotowy. Tłoczek przetątnika z chromowanego mosiądzu pasowany w korpusie z wyjątkową precyzją zapewniającą wysoką szczelność akustyczną i wieloletnie prawidłowe działanie. "Pływające" membrany z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym zachowują niezmiennie parametry mechaniczne wiele lat. Sposób mocowania do czaszy głowicy przy pomocy pierścieni z syntetycznej gumy. Pierścienie zapewniają "ciepły dotyk" głowicy do ciała pacjenta.

- Ramiona liry połączone podwójną sprężyną ukrytą w drenie. Sprężyny liry posadzone w specjalnym kanale niezależnym od kanału akustycznego. Jednokanałowy, antystatyczny dren z pogrubionymi ściankami dla dobrej izolacji od zewnętrznych zakłóceń. Kanał akustyczny o średnicy 4,5 mm zapewnia doskonałą transmisję dźwięków w pełnym zakresie osłuchiwanego częstotliwości.

- Miękkie, samouszczelniające się końcówki uszne (oliwki) wykonane ze zmiękzonego PCV o cienkich, elastycznych ściankach idealnie dopasowujące się do zewnętrznego kształtu kanału słuchowego. Oliwki o perfekcyjnie gładkiej, "szklistej" powierzchni zapewniające wyjątkowy komfort użytkowania i higienę pracy. Mocowane do liry przy zastosowaniu wewnętrznej tulejki z gwintem M5. Dren, oliwki oraz pierścienie głowicy wykonane w tym samym kolorze.

Stetoskop nie posiada części wykonanych z naturalnego lateksu.

ZESTAW

Stetoskop wyposażony w futerał ochronny z czarnej codury wraz z kompletem części zamiennych umieszczonych w wewnętrznej kieszeni futerału (2 kpl. oliwek, membrany, pierścienie). Pakowany w dwuczęściowe, estetyczne pudełko. Do wyrobu dołączona instrukcja użytkowania oraz karta z 3-letnią gwarancją producenta.

SUPRIMA DUAL to stetoskop przeznaczony dla lekarzy internistów preferujących osłuchiwanie za pomocą membrany. Posiada dwustronną głowicę typu Dual wyposażoną w dwie membrany o różnej średnicy. Umożliwia to badanie dorosłych i dzieci a mała membrana pozwala dodatkowo na ograniczenie obszaru badanego miejsca. Perfekcyjnie wykonana głowica o wyjątkowej szczelności akustycznej doskonale sprawdza się w trudnych warunkach wywołanych zewnętrznym hałasem. Czasza głowicy pod małą membraną wytyłconą w celu ograniczenia objętości powietrza w falowodzie i zwiększenia czułości membrany. Stetoskop o silnym wzmocnieniu akustycznym przenoszący dźwięki w szerokim zakresie badanych częstotliwości (50-1500 Hz.).



INDEX : SPL-SD/0X		NAZWA KOLORU
DATA : 2016-04-04	czarny szary granatowy niebieski czerwony bordowy ciemno zielony jasno zielony fioletowy	
Długość całkowita 71 cm	01 02 03 04 05 06 07 08 09	Kod koloru
Waga całkowita 195 g	9005 7038 5002 5012 2002 4004 6004 6017 4005	RAL numer
Waga głowicy 98 g	Black C 444C 282C 2915C 187C 229C 3308C 556C 2695C	PANTONE numer
Średnica membrany 1 43,8 mm	SUPRIMA DUAL	
Średnica membrany 2 26,0 mm		
Średnica kanału akustycznego 4,5 mm		
		Gwarancja 3 lata
PPH STETOSKOP.PL 99-420 Łyszkowice, Daniek 2, Polska mob. +48 604 449 496 www.stetoskop.pl ; biuro@stetoskop.pl		
STETOSKOP.PL		